

DATABASE PRODOTTI NATURALIA-BAU

DESCRIZIONE PRODOTTO	SPESSORE (m)	DENSITA' (kg/m ³)	CONDUTTIVITA' TERMICA (W/mK)	CAPACITA' TERMICA MASSICA c (J/kgK)	TRASPIRABILITA' mu	RIGIDITA' DINAMICA (MN/m ³)
PAVATHERM	0,000	110	0,038	2100	3	
PAVATHERM con interposti listoni in legno (6%)	0,000	130	0,043	2136	3	
PAVATHERM con interposti listoni in legno (10%)	0,000	144	0,046	2160	3	
SWISSISOLANT	0,019	230	0,046	2400	5	
SWISSTHERM	0	150	0,039	2400	5	
SWISSTHERM con interposti listoni in legno (6%)	0	168	0,043	2418	5	
SWISSTHERM con interposti listoni in legno (10%)	0	180	0,047	2430	5	
SWISSFLEX	0	50	0,038	2100	1	
SWISSFLEX con interposti listoni in legno (10%)	0	95	0,046	2160	1	
PAVAFLEX	0	55	0,038	2100	2	
PAVAFLEX con interposti listoni in legno (10%)	0	95	0,046	2160	2	
PAVATHERM COMBI	0	145	0,041	2100	3	
PAVATHERM FORTE	0	140	0,041	2100	3	
PAVATHERM-PLUS	0	180	0,043	2100	5	
ISOLAIR 20 - isolante/impermeabilizzante	0,020	240	0,047	2100	5	
ISOLAIR 35 - isolante/impermeabilizzante	0,035	200	0,044	2100	3	
ISOLAIR 52 - isolante/impermeabilizzante	0,052	200	0,044	2100	3	
ISOLAIR 60 - isolante/impermeabilizzante	0,060	200	0,044	2100	3	
DIFFUTHERM - intonacabile	0	190	0,043	2100	5	
DIFFUBOARD 40 - intonacabile	0,040	195	0,044	2100	3	
PAVAWALL NK 60 - intonacabile	0,060	130	0,04	2100	3	
PAVAWALL - intonacabile	0	130	0,04	2100	3	
PAVAWALL BLOC - intonacabile	0	130	0,04	2100	3	
PAVABOARD - per pavimentazione	0	220	0,046	2100	5	
PAVAPOR 22/21 - anticalpestio	0,0210	135	0,038	2100	5	40
PAVAPOR 32/30 - anticalpestio	0,0300	135	0,038	2100	5	30
PAVATHERM-PROFIL	0	175	0,043	2100	5	
PAVADENTRO 40mm	0,040	175	0,043	2100	16	
PAVADENTRO (60 mm)	0,060	175	0,043	2100	12	
PAVADENTRO (80 mm)	0,080	175	0,043	2100	11	
PAVADENTRO (100 mm)	0,100	175	0,043	2100	10	
HANF-STEP 3 mm	0,003	150	0,046	2200	1	
HANF-STEP 5 mm	0,005	150	0,046	2200	1	

DATABASE PRODOTTI NATURALIA-BAU

DESCRIZIONE PRODOTTO	SPESSORE (m)	DENSITA' (kg/m ³)	CONDUTTIVITA' TERMICA (W/mK)	CAPACITA' TERMICA MASSICA c (J/kgK)	TRASPIRABILITA' mu	RIGIDITA' DINAMICA (MN/m ³)
HANF-STEP 10 mm	0,010	150	0,046	2200	1	
PAVAROOM 30 mm - prefinito per interni	0,030	230	0,044	2100	115	
PAVAROOM 60 mm - prefinito per interni	0,060	230	0,044	2100	57	
PANNELLO MUFFAWAY	0	240	0,06	710	1	
PAVAPLANUM	0	750	0,2	1000	3	
PAVASELF	0	90	0,05	1000	3	
INTERPARETE	0	110	0,052	900	1	
PAVAFLOC - posa libera su solaio	0	34	0,039	2110	1	
PAVAFLOC - posa a riempimento	0	55	0,039	2110	1	
MARMORSPLIT	0	1500	1	1500	3	
STAMISOL ECO (0.4 mm)	0,00040	800	0,17	1000	225	
STAMISOL DW (0.5 mm)	0,00050	730	0,17	1000	180	
STAMISOL PACK 500 (0.7 mm)	0,00070	714	0,17	1	1357	
STAMISOL FA - impermeabilizzazione per facciate	0,00030	867	0,17	1000	300	
SOLITEX MENTO 1000	0,00040	275	0,17	1000	125	
SOLITEX MENTO 3000	0,00050	280	0,17	1000	100	
SOLITEX MENTO 5000	0,00070	300	0,17	1000	71	
SOLITEX MENTO PLUS	0,00060	292	0,17	1000	83	
SOLITEX UM CONNECT- drenante ed antirombo	0,00800	53	0,17	1000	6	
SOLITEX FRONTA QUATTRO - per facciate	0,00060	300	0,17	1000	80	
SOLITEX WA - per facciate	0,00045	222	0,17	1000	110	
INTELLO - interno isolante	0,00025	550	0,17	1000	30000	
INTELLO PLUS - interno isolante	0,00040	550	0,17	1000	18750	
INTESANA - interno isolante	0,00045	333	0,17	1000	16667	
INTESANA 210 - interno isolante	0,00070	300	0,17	1000	10175	
INTESANA-EVO - interno isolante	0,00045	333	0,17	1000	3556	
DB+ - interno isolante	0,00023	825	0,13	1000	1000	
DASATOP - interno isolante	0,00025	280	0,17	1000	6400	
DA - interno isolante	0,00045	290	0,17	1000	5000	

DATABASE PRODOTTI NATURALIA-BAU

DESCRIZIONE PRODOTTO	SPESSORE (m)	DENSITA' (kg/m ³)	CONDUTTIVITA' TERMICA (W/mK)	CAPACITA' TERMICA MASSICA c (J/kgK)	TRASPIRABILITA' mu	RIGIDITA' DINAMICA (MN/m ³)
DA 145 - interno isolante	0,00045	333	0,17	1000	5000	
DASAPLANO	0,00050	300	0,17	1000	20	
PAVATEX RSP - per interni	0,00015	700	0,17	1000	40000	
MUFFAWAY Intonachino di calce	0,00150	1770	1,28	850	17	
MUFFAWAY Pittura di calce	0,00010	1380	1,28	850	17	
MUFFAWAY COLLANTE-RASANTE per interni	0	1410	0,54	850	13	
ProCrea - Fondo - intonaco in argilla	0	1950	1,1	1200	5	
ProCrea - Fine - intonaco fine in argilla	0	1900	1,1	1200	5	
ProCrea - Intonachino	0,00300	1800	0,91	1200	5	
ProCrea - Pittura gran fino	0,00100	1800	0,91	1000	5	
ProCrea - Pittura	0,00050	1800	0,91	1000	5	
ProCrea - Pannello 16mm - in argilla	0,01600	1200	0,47	1000	5	
ProCrea - Pannello 25mm - in argilla	0,02500	1520	0,33	1120	5	
ProCrea - Pannello 35mm - in argilla	0,03500	1200	0,33	1120	5	
NATURAKALK-POR	0,00700	1200	0,63	830	12	
NATURAKALK-OSMO	0	1850	0,98	830	105	
NATURAKALK-PROTECT I	0,0015	1740	0,93	1000	184	
NATURAKALK-PROTECT P	0,0001	1567	1	1000	60	
NATURAKALK-PRIMER	0,0001	1567	1	1000	50	
NATURAKALK-FILLER	0,0001	1567	1	1000	50	
NATURAKALK-SILICATI I	0,0015	1800	0,6	1000	126	
NATURAKALK-SILICATI P	0,0001	1590	1	1000	50	