

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Magripol PREMIUM

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Magripol PREMIUM</p> <p>Fornitura e posa di isolamento termoacustico con pannelli traspiranti in fibra di lino Magripol PREMIUM, ad alta resistenza e stabilità in ambienti umidi, arcato CE con omologazione ETA 12/0189 secondo CUAP, densità 30 kg/m³, conducibilità termica di calcolo $\lambda_D=0,038$ W/mK, permeabilità al vapore $\mu=1$, capacità termica massica 1410 J/kgK, reazione al fuoco classe "E" secondo norma EN 13501-1, nessun sviluppo di muffe secondo ETA- 28 gg al 100% u.r. (classe 0), nessuna corrosione dei metalli. Inserito tra le strutture metalliche o in legno di parete divisoria, controparete o controsoffitto, a riempimento dell'intercapedine . Sono compresi lo sfrido e i ponteggi fino a 3,50 m di altezza. Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori. Formato: 600x1250 mm, Spessori (mm): 45/60/80/100/120, fino a 250 mm in unico pannello.</p>	m2			

IMPORTO TOTALE: