

VOCE DI CAPITOLATO NATURATHERM PROTECT:

Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione con pannelli NATURATHERM PROTECT in fibra di legno vergine di douglasia, prodotti con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, quantità di legno > 90% in peso del prodotto, resistenza a compressione al 10% di deformazione 100 kPa, densità ca. 180 kg/m³, conduttività termica misurata $\lambda_D = 0,049$ W/(mK), assorbimento d'acqua per immersione parziale inferiore ad 1 kg/m² (WS <1,0), resistenza a trazione perpendicolare > 40 kPa (TR 40), permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica maggiore di 2100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171. Prodotto in classe di emissione A+ secondo il decreto francese per le emissioni in ambiente interno. Idoneo per l'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri Ambientali Minimi del DM 24.12.2015 e seguenti.

Fornito e posto in opera con giunti ad incastro e posa sfalsata.

Spessori (mm): 22 Dimensioni (mm): 1885x585 Spessori (mm): 35 Dimensioni (mm): 1875x575