

VOCE DI CAPITOLATO NATURAWALL NK:

Isolamento termico esterno o interno su strutture a montanti in pannelli isolanti NATURAWALL NK in fibra di legno vergine, prodotti con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, quantità di legno > 90% in peso del prodotto, con bordi maschiati sui quattro lati, intonacabile sulle due facce, certificato per la bioedilizia della natureplus®, WS 1,0; densità ca. 185 kg/m³, conducibilità termica dichiarata $\lambda_D=0,043$ W/mk, per spessori ≥ 80 mm $\lambda_D=0,039$ W/mk, permeabilità al vapore acqueo $\mu=3$, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, certificato CE secondo UNI EN 13171. NATURAWALL NK è applicabile su strutture a montanti in legno o metallici con interasse fino 625 mm con posa a correre, il sistema di fissaggio con tasselli STR-H, n. 3 per montante (circa 8 tasselli/m²), o con graffe, n.5 per montante (circa 16 graffe/m²).

La posa sarà a corsi sfalsati di 30 cm e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell'apposito pannello NATURAWALL SPALLETTE, per la coibentazione delle spalle e dei ciellini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con l'inserimento dell'apposito nastro di sigillatura BG1. La rasatura armata e la finitura saranno in accordo con le indicazioni del fornitore stesso. Spessori (mm): da 40 a 160 Dimensioni (mm): 1325 x 615