

VOCE DI CAPITOLATO NATURAWALL:

Isolamento termico esterno o interno a cappotto in pannelli isolanti NATURAWALL in fibra di legno vergine, prodotti con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, quantità di legno > 90% in peso del prodotto, con bordi dritti, intonacabile sulle due facce, certificato per la bioedilizia della natureplus®, WS 1,0; densità ca. 140 kg/m³, conducibilità termica dichiarata $\lambda_D=0,039$ W/mk, permeabilità al vapore acqueo $\mu=3$, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, certificato CE secondo UNI EN 13171. NATURAWALLI è applicabile su pareti in legno a superficie piena e pareti in muratura secondo. Il sistema di fissaggio sarà con 8 tasselli/m², apposti a seconda del tipo di struttura (STR-H o STR-U), è possibile il fissaggio a graffe su strutture in legno, 16 pz/m². L'incollaggio del pannello serve per garantire la planarità della parete su muratura, solo tassellato o fissato a graffe su strutture in legno.

La posa sarà a corsi sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell'apposito pannello NATURAWALL SPALLETTE, per la coibentazione delle spalle e dei ciellini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con l'inserimento dell'apposito nastro di sigillatura BG1. La rasatura armata e la finitura saranno in accordo con le indicazioni del fornitore stesso.

Spessori (mm): 40/60/80 / Dimensioni (mm): 1250 x 600

Spessori (mm):100 / 120 / 140 / 160 Dimensioni (mm): 845 x 600