

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex ISOLAIR 22

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Pavatex ISOLAIR 22</p> <p>Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione in pannelli isolanti ISOLAIR 22 in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera, senza collanti poliuretanici, impregnati con lattice, impermeabili all'acqua ed applicabili sottotegola o dietro facciata ventilata secondo EN 14964, con incastro a maschio e femmina su 4 lati, densità ca. 240 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,047$ W/(mK), permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica 2.100 J/kgK, resistenza a compressione al 10% di deformazione: 180 kPa, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105, con saldo di CO2 negativo (-252 kgCO2eq./m3 a fine produzione), Acidificazione (0.352 kg SO2eq./m3 a fine produzione), produzione di rifiuti nell'intero ciclo di vita < 10 kg/m3, come da Dichiarazione Ambientale EPD. Applicazione sottotegola su travili/stelli con interasse fino a 800 mm, per pendenze del tetto impermeabile a partire da 20° senza ulteriore membrana e senza incollaggio dei giunti.</p> <p>Fornito e posto in opera a monostrato a secco, incastro a maschio e femmina, su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice, . Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.</p> <p>Spessori (mm): 22 Dimensioni (mm): 2500 x 770</p>	m ²			

IMPORTO TOTALE: