

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex ISOLAIR 35/52/60

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Pavatex ISOLAIR 35/52/60</p> <p>Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione in pannelli isolanti ISOLAIR 35/52/60, in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera, impregnati con lattice, impermeabili all'acqua ed applicabili sottotegola o dietro facciata ventilata secondo EN 14964, con incastro a maschio e femmina su 4 lati, densità ca. 200 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,044 \text{ W/(mK)}$, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 3$, capacità termica massica 2.100 J/kgK, resistenza a compressione al 10% di deformazione: 250 kPa, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105, e con saldo di CO2 negativo come da Dichiarazione Ambientale EPD. Applicazione sottotegola su travelli/stelli con interasse fino a 1000 mm, per pendenze del tetto impermeabile a partire da 15° senza ulteriore membrana e senza incollaggio dei giunti. Resistente alla grandine.</p> <p>Fornito e posto in opera a monostrato a secco, incastro a maschio e femmina, su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.</p> <p>Spessori (mm): 35/52/60 Dimensioni lorde (mm): 2500 x 770</p>	m			

IMPORTO TOTALE: