

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVAFLEX

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Pavatex PAVAFLEX</p> <p>Isolamento termoacustico tra montanti in legno o profili metallici con pannelli isolanti flessibili PAVAFLEX in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera, densità ca. 55 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D=0,038$ W/(mK), capacità termica massica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, resistenza al flusso d'aria > 5 kPa/s·m², certificato per la bioedilizia della natureplus®, Dichiarazione di Prestazione (DoP), marchio CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo dei rifiuti 030105. Saldo di CO₂ (1,63 kgCO₂eq./m³ a fine produzione), Acidificazione (0,59 kg SO₂eq./m³ a fine produzione), produzione di rifiuti nell'intero ciclo di vita < 31 kg/m³ come da Dichiarazione Ambientale EPD secondo EN 15804.</p> <p>Fornito e posto in opera a secco a doppio o monostrato con giunti accostati nell'interesse delle strutture, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati, i rapporti di prova e la Certificazione Ambientale del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.</p> <p>Spessori (mm): 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240. Dimensioni (mm): 1350 x 575</p>	m ²			

IMPORTO TOTALE: