

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVAPLANUM

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Pavatex PAVAPLANUM	<p>Granulato a secco 100% di argilla espansa per la compensazione delle altezze nelle costruzioni in massiccio ed in legno. Granulato portante in unico strato fino a 80 mm. Densità ca. 750 kg/m³, lambda λ = 0,200 W/(mK), granulometria 1-4 mm, resistenza al fuoco A1, non infiammabile, alta resistenza a compressione.</p> <p>PAVAPLANUM può essere impiegato su tutti i sottofondi (di solette massicce o in travi di legno. Gli strati d'isolamento e di compensazione in PAVAPLANUM offrono una base resistente per i più svariati sistemi a secco (secco e ad umido). Grazie al suo peso, PAVAPLANUM migliora l'isolamento acustico e l'entità delle vibrazioni dei pavimenti. Spessore minimo di montaggio: 10 mm. / Copertura di cavi min. 10 mm. La compattazione a posteriori di PAVAPLANUM a un'altezza di gettata di 80 mm è di max. 1%. Non è necessaria nessuna sigillatura meccanica. Per migliorare l'isolamento anticalpestio del pacchetto pavimento è possibile posare pannelli a coibentazione acustica da calpestio PAVAPOR o NATURASTEP. Sul sottofondo possono essere posati svariati tipi pavimento a secco.</p> <p>Se la pendenza del pavimento è pari ad un valore costante di oltre il 2% (2 cm su 1 m) si consiglia l'impiego di leganti soprattutto per solai in travi di legno. Per dettagli sulle modalità di lavorazione: consultare la confezione.</p> <p>Sacco: 40lt (0,04mc)</p>	m ²			

IMPORTO TOTALE: