VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVAROOM 30

	STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Pavatex PAVAROOM 30	Finitura interna con speciale lastra PAVAROOM, isolante, stabile, leggera e prefinita, spessore 30mm. Conducibilità termica λD=0,044 W/mK, Sd= 3,5 m, peso 7,5 kg/m2. Lo speciale pannello a bassa emissione di VOC (<300 µg/mc), certificato Natureplus®. I pannelli maschiati sui 4 lati, con speciale finitura a V, saranno posati a correre ortogonalmente alle strutture predisposte, in legno o profili metallici, con interasse fino a 800 mm. Il fissaggio sarà con viti da legno a testa svasata o AA 3,5X45 per profili metallici, n 4 per ogni montante. L'applicazione diretta su parete o soffitto sarà con apposito collante X77, steso su tutta la superficie e fissaggio meccanico con specifiche viti per PAVAROOM 8pz/m2. Nelle zone soggette a spruzzi d'acqua di bagni e cucine verrà utilizzata altro tipo di lastra. La finitura della lastra sarà in cellulosa bianca pronta per la tinteggiatura con profili a V lasciati a vista o stuccati. Nel caso di stuccatura le giunzioni tra i pannelli saranno lavorati con con Ardex 828 su primer P51 e annegata armatura di rete adesiva. Quando necessaria la tenuta all´aria del sistema sarà garantita con nastri intonacabili od espandenti della gamma proclima. Le finiture potranno essere con tinteggiatura, carta da parati o rivestimento in piastrelle di ceramica. Per la finitura con procrea FINE o procrea INTONACHINO in argilla preparare la superficie con procrea PRIMER ai silicati. Spessore (mm): 30	m2			

IMPORTO TOTALE: