

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

# Pavatex PAVAROOM 60

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1  Pavatex PAVAROOM 60	Finitura interna con speciale lastra PAVAROOM, isolante, stabile, leggera e prefinita, spessore 60mm. Conducibilità termica $\lambda_D=0,044$ W/mK, Sd= 3,5 m, peso 7,5 kg/m <sup>2</sup> . Lo speciale pannello a bassa emissione di VOC (<300 µg/mc), certificato Natureplus®. I pannelli maschiati sui 4 lati, con speciale finitura a V, saranno posati a correre ortogonalmente alle strutture predisposte, in legno o profili metallici, con interasse fino a 800 mm. Il fissaggio sarà con viti da legno a testa svasata o AA 3,5X75 per profili metallici, n 4 per ogni montante. L'applicazione diretta su parete o soffitto sarà con apposito collante X77, steso su tutta la superficie e fissaggio meccanico con specifiche viti per PAVAROOM, 8pz/m <sup>2</sup> . Nelle zone soggette a spruzzi d'acqua di bagni e cucine verrà utilizzata altro tipo di lastra. La finitura della lastra sarà in cellulosa bianca pronta per la tinteggiatura con profili a V lasciati a vista o stuccati. Nel caso di stuccatura le giunzioni tra i pannelli saranno lavorati con con Ardex 828 su primer P51 e annegata armatura di rete adesiva. Quando necessaria la tenuta all'aria del sistema sarà garantita con nastri intonacabili od espandenti della gamma proclima. Le finiture potranno essere con tinteggiatura, carta da parati o rivestimento in piastrelle di ceramica. Per la finitura con procrea FINE o procrea INTONACHINO in argilla preparare la superficie con procrea PRIMER ai silicati. Spessore (mm): 60	m2			

IMPORTO TOTALE: