

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVATHERM-COMBI

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Pavatex PAVATHERM-COMBI	Isolamento termoacustico di strutture a telaio, tetto inclinato o facciata, con pannelli isolanti PAVATHERM-COMBI in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera, con speciale profilo di maschiatura rotondo sui 4 lati. Prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera, resistenza a compressione al 10% di deformazione 100 kPa, densità ca. 145 kg/m ³ , conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,041 \text{ W/(mK)}$, assorbimento d'acqua WS 1,0, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 3$, capacità termica massica media 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, Dichiarazione di Prestazione (DoP), marchio CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105. Fornito e posto in opera in monostrato su strutture in legno con interasse max 890 mm, intonacabile per applicazioni interne, in combinazione con Isolair o Pavatherm-PLUS o manto impermeabile traspirante per le applicazioni esterne. Tutti i certificati, i rapporti di prova e la Certificazione Ambientale del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.	m ²			

IMPORTO TOTALE: