

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVATHERM-FORTE

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Pavatex PAVATHERM-FORTE	<p>Isolamento termoacustico in pannelli isolanti PAVATHERM-FORTE in fibra di legno, prodotti con scarti di segherie di conifera, per tetti piani, a spigolo vivo, resistenza a compressione al 10% di deformazione 70 kPa, densità ca. 140 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,041$ W/(mK), permeabilità al vapore acqueo $\mu = 3$, capacità termica massica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, Dichiarazione di Prestazione (DoP), marchio CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105. Fornito e posto in opera a uno o più strati a secco con giunti accostati a secco su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori. Spessori (mm): 80 / 100 / 120 / 140 Dimensioni (mm): 1020 x 600</p>	m ²			

IMPORTO TOTALE: