

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVAWALL NK 60

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Pavatex PAVAWALL NK 60</p> <p>Isolamento termico esterno a cappotto in pannelli isolanti PAVAWALL NK 60 in fibra di legno vergine, ideale per l'applicazione in doppio strato. Prodotti con scarti di segherie di conifera, dimensioni 102x60 cm con incastro maschio/femmina sui 4 lati, intonacabile sulle due facce, certificato per la bioedilizia della natureplus®, WS 1,0; densità ca. 130 kg/m³, conducibilità termica dichiarata $\lambda_D=0,040$ W/mk, permeabilità al vapore acqueo $\mu=3$, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, Dichiarazione di Prestazione (DoP), certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105. Pavawall NK 60 sarà applicato come strato esterno di cappotti in doppio strato su pareti in legno a superficie piena e pareti in muratura secondo ETA 11/0028. Lo strato inferiore sarà con pannello PAVATHERM fissato con 3 tasselli/mq, spessore complessivo, compreso Pavawall NK 60, fino a 200 mm. Il sistema di fissaggio di NK 60 sarà con 8 tasselli/mq, apposti a seconda del tipo di struttura (STR-H o STR-U).</p> <p>La posa sarà a corsi sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell'apposito pannello DIFFUTHERM SPALLETTE, per la coibentazione delle spalle e dei ciellini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con l'inserimento dell'apposito nastro di sigillatura BG1. La rasatura armata e la finitura saranno in accordo con le indicazioni del fornitore stesso.</p> <p>E' compreso il trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.</p> <p>Spessori (mm): 60 Dimensioni (mm): 1020 x 600</p>	m²			

IMPORTO TOTALE: