

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVAWALL

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Pavatex PAVAWALL</p> <p>Isolamento termico esterno a cappotto in pannelli isolanti PAVAWALL in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera, dimensioni 80x60 cm con bordi dritti, intonacabile sulle due facce, certificato per la bioedilizia della natureplus®, WS 1,0; densità ca. 130 kg/m³, conducibilità termica dichiarata $\lambda_D=0,040$ W/mk, permeabilità al vapore acqueo $\mu=3$, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, Dichiarazione di Prestazione (DoP), certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105. Pavawall è applicabile su pareti in legno a superficie piena e pareti in muratura secondo ETA 11/0028. il sistema di fissaggio sarà con 8 tasselli/mq, apposti a seconda del tipo di struttura (STR-H o STR-U). L'incollaggio del pannello serve per garantire la planarità della parete su muratura, solo tassellato su strutture in legno.</p> <p>La posa sarà a corsi sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell'apposito pannello DIFFUTHERM SPALLETTE, per la coibentazione delle spalle e dei ciellini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con l'inserimento dell'apposito nastro di sigillatura BG1. La rasatura armata e la finitura saranno in accordo con le indicazioni del fornitore stesso.</p> <p>E' compreso il trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.</p> <p>Spessori (mm): 80 / 100 / 120 / 140 / 160 Dimensioni (mm): 800 x 600</p>	m²			

IMPORTO TOTALE: