

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex SWISSTHERM

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Pavatex SWISSTHERM	<p>Isolamento termoacustico in pannelli isolanti SWISSTHERM in fibra di legno vergine, prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera, senza collanti poliuretanici, densità ca. 150 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,039$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica media 2.400 J/kgK come da rapporto di prova MPA del 12/05/2011, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo sui rifiuti 030105. Emissione di TVOC inferiore a 300 µg/m³, Saldo di CO₂ negativo -177 kgCO₂ eq./m³ a fine produzione, , Acidificazione 0.20 kg SO₂eq./m³ a fine produzione, produzione di rifiuti nell'intero ciclo di vita <6 kg/m³ come da Dichiarazione Ambientale EPD. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Tutti i certificati, i rapporti di prova del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.</p> <p>Spessori (mm): 40 / 60 / 80 / 100 / 120 Dimensioni (mm): 1100 x 600</p>	m ²			

IMPORTO TOTALE: