

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima DASATOP

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Proclima DASATOP</p> <p>Freno al vapore igrovariabile per il risanamento esterno del tetto con feltro in polipropilene, membrana in Polietilene-Copolimeri. Da utilizzare quando si isola fra le travi. Idonea per tutte le costruzioni con guaine sottotetto (p.es. pro clima SOLITEX) su tavolato. Il valore sd della guaina sottotetto su tavolato deve essere massimo 0,1 m. Idonea inoltre in combinazione con pannelli in fibra di legno morbida e pannelli sottotetto in MDF, nonché con coibentazione in materiale coibente fibroso. Peso: 90 g/m², Spessore 0,25 mm, resistente alle intemperie per 3 mesi, colore verde, permeabile al vapore sD variabile da 0,05 a 2 m, µ 6400. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igrovariabile di tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni. I nastri verranno applicati sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti. Dimensioni: 1,5 m x 50 m</p>	m			

IMPORTO TOTALE: