

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima DA

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Proclima DA	Fornitura e posa di freno al vapore e barriera all'aria proclima DA per tetto a falde, freno al vapore con Sd 2,3 m, per coibentazioni sopra il tavolato. Membrana e feltri antiscivolo in polipropilene, impermeabile all'acqua classe W1, resistenza alla colonna d'acqua > 2,5 m, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e EN 1931, periodo di libera esposizione agli agenti atmosferici 3 mesi, resistenza a trazione 230/190 N/5 cm. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di almeno 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igrovariabile di tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni. I nastri verranno applicati sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti. Fornito in rotoli da 50x1,5, peso 130 g/m ² colore verde o 150 gr/m ² colore nero	m ²			

IMPORTO TOTALE: