

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima INTELLO

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Proclima INTELLO	<p>Fornitura e posa di freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria INTELLO ad alto rendimento e massima protezione, con gestione intelligente dell'umidità, ideale per l'applicazione all'interno su controparete.</p> <p>Manto igrovariabile di polipropilene/polietilene, gr/mq 85, colore bianco trasparente, permeabilità al vapore Sd: variabile da 0,25 a 25 m (come freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo), con valore Sd > 1,5 m a 23°/70% u.r per il controllo dell'umidità anche in fase di cantiere. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984.</p> <p>Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto come da serigrafia sul manto stesso. La posa del sistema INTELLO sarà resa completamente ermetica mediante l'uso degli appositi nastri adesivi, sigillante in cartucce, ed accessori Proclima.</p> <p>Dimensioni: 1,5 m x 50 m</p>	m			

IMPORTO TOTALE: