

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima SOLITEX FRONTA WA

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Proclima SOLITEX FRONTA WA</p> <p>Fornitura e posa di guaina altamente traspirante per facciate con rivestimento chiuso Solitex MENTO 1000 con membrana monolitica TEEE e feltri antiusura in microfibre di polipropilene, Sd= 0,05, spessore 0,45 mm, impermeabile all'acqua Classe W1 anche dopo invecchiamento, resistenza alla colonna d'acqua > 10 m, 3 mesi di libera esposizione agli agenti atmosferici, resistenza a trazione 210/140 N/5cm, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e 1297. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13859-2, peso 100 gr/m². Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di almeno 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto di tenuta con tecnologia Connect, doppia fascia auto collante integrata, o con nastri ed accessori Tescon di proclima per interni ed esterni. I nastri TESCON verranno applicati sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti. Per la sigillatura delle viti passanti sarà utilizzato l'apposito nastro biadesivo TESCON NAIDEC.</p> <p>Dimensioni di fornitura in rotoli da 1,5x50 m.</p>	I			

IMPORTO TOTALE: