

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

## Proclima SOLITEX MENTO 3000

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p><b>Proclima SOLITEX MENTO 3000</b></p> <p>Fornitura e posa di guaina sottomanto altamente traspirante Solitex MENTO 3000 con membrana monolitica TEEE e feltri antiusura in microfibre di polipropilene, Sd= 0,05, spessore 0,5 mm, impermeabile all'acqua Classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia battente come da test di TÜ di Berlino per ZVDH (associazione dei carpentieri tedeschi), resistenza alla colonna d'acqua &gt; 10 m, 4 mesi di libera esposizione agli agenti atmosferici, resistenza a trazione 260/200 N/5cm, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e 1297. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13859-1, peso 145 gr/m². Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di almeno 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto di tenuta con tecnologia Connect, doppia fascia auto collante integrata, o con nastri ed accessori di proclima per interni ed esterni. I nastri TESCON verranno applicati sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti. Per la sigillatura delle viti passanti sarà utilizzato l'apposito nastro biadesivo TESCON NAIDEC.</p> <p>Dimensioni di fornitura in rotoli da 1,5x50 m.</p>	m			

IMPORTO TOTALE: