

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

## Proclima SOLITEX UM

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p><b>Proclima SOLITEX UM</b></p> <p>Guaina sottomanto a 4 strati con strato divisorio 3D di 8 mm e striscia autoadesiva in butile. SOLITEX UM viene utilizzato come sottomanto aperto alla diffusione su tavolato sotto coperture in lamiera. Lo strato divisorio 3D protegge il tetto dalla umidità e riduce il rumore di pioggia e grandine. Lo spessore di 8 mm garantisce in più anche una continua ventilazione. Peso gr/mq 420, Spessore 8 mm, resistente alle intemperie per 3 mesi, colore antracite, permeabile al vapore Sd= 0,05 m, impermeabile all'acqua Classe W1 anche dopo invecchiamento. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13859-1. Fornito e posto in opera con sigillatura dei giunti con apposita striscia autoadesiva integrata in butile, i giunti di testa saranno sigillati con Tescon VANA, le sigillature di eventuali elementi passanti saranno sigillate con gli appositi accessori proclima. Dimensioni: 1,5 m x 25 m</p>	kg			

IMPORTO TOTALE: