

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

## ProcreaFINE

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Procrea FINE	Fornitura e posa di rasatura di regolarizzazione e finitura delle superfici con procrea FINE, rasante a base di argilla di alta qualità, certificato secondo DIN 18497 composto da sabbia naturale e polvere d'argilla. Granulometria 0/1 mm, altamente traspirante $\mu=5/10$ , peso dopo asciugatura 1900 kg/m <sup>3</sup> , conduttività termica $\lambda$ 1,1 W/mK, ad alta capacità di assorbimento di umidità Classe WS III circa 10 g/m <sup>2</sup> in 30 minuti su 10 mm di procrea FONDO. Classe di resistenza meccanica SII, resistenza a flessione 0,7 N/mm <sup>2</sup> , resistenza a compressione 2,0 N/mm <sup>2</sup> , resistenza a trazione 0,15 N/mm <sup>2</sup> , resistenza all'abrasione 0,3 g. Procrea FINE avrà uno spessore strato di ca. 4-5 mm, la posa su procrea FONDO asciutto, inumidito superficialmente, avverrà a mano o a macchina in due mani. Per la idonea preparazione di altre superfici consultare la documentazione tecnica specifica. La superficie di procrea FINE verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, o con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l'aspetto superficiale desiderato. Spessore d'applicazione: 5 mm. Consumo: 8,5 kg/m <sup>2</sup> (con 5mm), fornito in sacchi da 25 kg (resa: 3 m <sup>2</sup> ) o big-bag da 1000 kg (resa: 118 m <sup>2</sup> )	kg			

IMPORTO TOTALE: