

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Procrea FONDO(su sistema a riscaldamento)

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p>Procrea FONDO (su sistema a riscaldamento)</p> <p>Fornitura e posa di procrea FONDO su impianto radiante a parete, intonaco a base di argilla di alta qualità, certificato secondo DIN 18497 composto da sabbia naturale e polvere d'argilla. Granulometria 0/2 mm, altamente traspirante $\mu=5/10$, peso dopo asciugatura 2000 kg/m³, conduttività termica $\lambda 1,1$ W/mK, ad alta capacità di assorbimento di umidità Classe WS III circa 10 g/m² in 30 minuti con 5 mm di procrea FINE. Classe di resistenza meccanica SII, resistenza a flessione 0,7 N/mm², resistenza a compressione 2,2 N/mm², resistenza a trazione 0,1 N/mm². L'intonaco sarà applicato, a mano o con macchina intonacatrice tipo PFTG4, in uno o due strati, con impianto di riscaldamento spento, fino a filo delle tubazioni su muratura asciutta e inumidita superficialmente. Per la idonea preparazione di altre superfici consultare la documentazione tecnica specifica. A questo punto accendere il riscaldamento per far asciugare i primi strati, quindi applicare uno strato a copertura dei tubi, almeno 5 mm. Spegnerne il riscaldamento e ad avvenuta asciugatura dell'intonaco procedere ad un ultimo strato con rete di armatura in juta o vetro, maglia 7x7 mm.</p> <p>I tessuti di armatura saranno premuti nello strato superiore di intonaco con l'ausilio di una cazzuola o un frattazzo, ed inseriti nel terzo superiore dello strato di intonaco. Dopo aver lisciato con cazzuola o frattazzo, non vi dovranno essere più parti visibili del tessuto. Lasciare asciugare tutti gli altri strati senza accendere il riscaldamento. Lo strato finale può essere lisciato con rabott a griglia o pialletto, è possibile l'applicazione su impianti radianti secondo le specifiche indicazioni del produttore.</p> <p>Consumo: 18 kg/m² per ogni cm di spessore, fornito in sacchi da 25 kg o big-bag da 1000 kg (resa: 50/55 m² per 1 cm di spessore)</p>	kg			

IMPORTO TOTALE: