

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

ProcreaINTONACHINO

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 Procrea INTONACHINO	<p>Fornitura e posa di finitura interni con Procrea INTONACHINO a base di sabbia, argilla, cellulosa, pigmenti colorati, con colore a scelta (Classe 1 o Classe 2) applicato in uno strato con spessore di 2-4 mm.</p> <p>L'applicazione Procrea INTONACHINO per le pareti in lastre di cartongesso o gessofibra sarà di uno strato preliminare PRIMER ai silicati PROCREA, granulometria grossa o liscia. Per la idonea preparazione di altre superfici consultare la documentazione tecnica specifica. Procrea INTONACHINO sarà posato in due mani, il primo strato applicato con spatola dentata, dente da 3 mm, e quindi lisciata. La superficie dell'intonachino verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l'aspetto superficiale desiderato, a scelta della DD.LL. Disponibile in due gruppi colore (vedi tabella colori)</p> <p>Granulometria: 0 - 0-1,0 mm / Spessore d'applicazione: 2 - 4 mm / Consumo: 3,5 - 4,5 m²/10 kg, a seconda di spessore e sottofondo</p> <p>secchi 20kg resa: 8 m² / sacchi 500kg resa: 200 m²</p>	kg			

IMPORTO TOTALE: