

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Stamisol FA

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Stamisol FA Fornitura e posa di impermeabilizzazione DI FACCIATE con telo permeabile al vapore STAMISOL FA, colore nero. Incollabile sui giunti tramite vulcanizzazione con Stamcoll N55 o AS, rivestimento di poliacrilato su velo di poliestere, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore SD ~ 0,09 m, spessore 0,4 mm, peso 290 gr/m ² , impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente permanentemente ai raggi UV, per applicazioni in facciate aperte (> 35% o aperture > 50 mm) contattare la ditta produttrice prima dell'installazione. Resistenza a rottura (long/trasv) 280/280 N/5 cm, > 90 % dopo invecchiamento, resistenza a rottura dell'incollaggio > 100% della membrana secondo EN 12317-2. Fornito e posto in opera a secco, incollato con giunti sovrapposti di 10 cm, la sigillatura su camini, finestre, impianti sarà con appositi accessori del sistema Stamisol. Certificato CE secondo UNI EN 13859-2 Dimensioni: 2,5 m x 26 m	m ²			

IMPORTO TOTALE: