

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Muffaway - BOX Pittura antimuffa

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Muffaway - BOX Pittura antimuffa Trattamento superficiale di finitura con muffaway PITTURA-antimuffa, composta da: acqua, biossido di titanio, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potassico, cellulosa, con principio attivo: idrossido di calcio. Idoneo per l'uso interno su carta da parati, argilla, mattoni, fondi minerali, gesso, cemento, cartongesso. I fondi devono essere compatti, puliti, asciutti, privi di olio e grasso e senza sostanze affioranti. Controllare e rimuovere, se necessario, i vecchi rivestimenti, pulire a fondo, carteggiare. Se necessario fare una prova di applicazione. gesso. I fondi devono essere compatti, puliti, asciutti, privi di olio e grasso e senza sostanze affioranti. Controllare e rimuovere, se necessario, i vecchi rivestimenti, pulire a fondo, carteggiare. Se necessario fare una prova di applicazione. Preparazione del fondo: pretrattare macchie di muffa con muffaway RIMUOVI-muffa e muffaway BLOCCA-muffa. Lasciare asciugare, e applicare muffaway PITTURA-antimuffa, diluita fino al 20% di acqua. Applicazione: 1 o 2 mani, diluita fino a 10% con acqua, se richiesto. Applicare uniformemente con un pennello o rullo, e lasciare asciugare per circa 24 ore prima della mano successiva. La finitura appare leggermente trasparente durante l'applicazione, raggiunge la massima opacità a completa essiccazione. Non lavorare "bagnato su bagnato".	pz			

IMPORTO TOTALE: