

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

## muffaway PANNELLO ANTIMUFFA

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p><b>muffaway PANNELLO ANTIMUFFA</b></p> <p>Fornitura e posa degli speciali pannelli antimuffa MUFFAWAY a capillarità attiva, igroregolatori ad elevata alcalinità, PH 10,5 ca., a base di calce, cellulosa e sabbia di quarzo, densità ca. 240 kg/m<sup>3</sup>, conduttività termica <math>\lambda = 0,06 \text{ W/(mK)}</math>, permeabilità al vapore acqueo <math>\mu = 6</math>, porosità 90%, in grado di assorbire acqua fino a 4 volte il proprio peso, classe di reazione al fuoco 0. I pannelli verranno applicati, inumiditi, alle parti da trattare su letto di specifico collante Muffaway Collante-rasante steso sull'intera superficie. I Muffaway pannelli saranno ben accostati tra loro e posati con corsi a giunti sfalsati.</p> <p>La protezione sarà in continuo sulle spalle delle finestre, eventualmente con apposito pannello spallette da 15 mm. I punti di contatto con pareti non isolate saranno sigillate con l'inserimento, sul filo esterno del pannello isolante, del nastro di sigillatura BG1. Eventuali fughe tra i pannelli saranno riempiti con Muffaway Collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5.</p> <p>Muffaway sarà finito con rasatura armata, prima dell'applicazione il pannello sarà bagnato</p>	m2			

IMPORTO TOTALE: