



# Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639148803-002216

① **DA 145**

② 14880

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Guaina freno al vapore e barriera all'aria

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

## ⑨ Rendimenti dichiarati secondo DIN EN 13984 - Typ A

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza <sup>1</sup>		0
Larghezza <sup>2</sup>		0
Peso superficiale	UNI EN 1849-2:2001	130 ±5 g/m <sup>2</sup>
Spessore	UNI EN 1849-2:2001	0,45 ±0,05 mm
Valore sd	UNI EN 1931:2001	2,30 ±0,25 m
Comportamento al fuoco	UNI EN 13501-1	E
Impermeabilità	UNI EN 1928:2000	W1
Resistenza a trazione long./trasv.	UNI EN 12311-2:1999	250 N/5 cm / 170 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNI EN 12311-2:1999	60 % / 60 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNI EN 12310-1:1999	120 N / 120 N
Resistenza all'invecchiamento	UNI EN 1296:2001 / UNI EN 1931:2001	superata

Tolleranze dimensionali: <sup>1</sup>: +0 ; <sup>2</sup>: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica  
Schwetzingen, 13/02/2014