



# Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639140869-002169

## ① **DASAPLANO 0,01 connect**

② 14086

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Luftdichtungsbahn für Dachsanierung

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

### ⑨ **Rendimenti dichiarati secondo DIN EN 13984 - Typ A**

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza <sup>1</sup>		50 m
Larghezza <sup>2</sup>		1,5 m
Peso superficiale	DIN EN 1849-2:2001	140 ±5 g/m <sup>2</sup>
Spessore	DIN EN 1849-2:2001	0,50 ±0,05 mm
Valore sd	DIN EN ISO 12572:2001	0,06 ±0,02 m
Comportamento al fuoco	DIN EN 13501-1:2010	E
Impermeabilità	DIN EN 1928:2000	W1
Resistenza a trazione long./trasv.	DIN EN 12311-1:1999	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	DIN EN 12311-1:1999	55 % / 70 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	DIN EN 12310-1:1999	135 N / 135 N
Resistenza all'invecchiamento	DIN EN 1296:2001 / DIN EN ISO 12572:2001	superata

Tolleranze dimensionali: <sup>1</sup>: +0.5 m; <sup>2</sup>: +0.005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica  
Schwetzingen, 11/02/2014