

Protezione dalla muffa

muffaway



PITTURA DI CALCE

Intonachino di calce pronto all'uso

Vantaggi

- ✓ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
- ✓ utilizzo di materie prime naturali selezionate, ecocompatibili
- ✓ altamente traspirante (valore S_d : <0,05 m)
- ✓ clima interno confortevole
- ✓ eccellente copertura

Composizione

Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potassico, etere di cellulosa.

Le pitture naturali sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti.

Descrizione prodotto

Crea un clima interno da sogno! Pittura minerale di alta qualità (professionale) a base di grassello di calce, caratterizzata da eccellenti proprietà: traspirante, perfetto contro l'insorgere della muffa e ottima capacità di assorbimento degli odori. muffaway® PITTURA DI CALCE rappresenta indubbiamente la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi e nella ristrutturazioni di edifici storici o tutelati. Ottima adesione a tutti i supporti minerali, oltre che a cippato, pannelli di cartongesso o argilla.

Dati tecnici

Densità	ca. 1,38 g/cm ³
Classe di rischio	Non applicabile
Viscosità	leggermente pastoso, tixotropico
Diluizione	Pronto all'uso, diluibile con acqua.
Consumo	ca. 0,10 l/m ² per mano su superfici lisce. Possono variare a seconda del metodo di applicazione, la struttura e l'assorbimento del fondo. Per stabilire la resa esatta si consiglia di eseguire una prova.
Pulizia degli utensili	Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Evitare sovrapposizioni e schizzi di prodotto, eventuali gocce o colature devono essere rimosse immediatamente.
Conservazione	Conservare in luogo fresco, asciutto, privo di gelo, ben chiuso nei contenitori originali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Stabilità di conservazione	Nei contenitori originali sigillati a +18 °C.: 24 mesi
Imballaggi	Polipropilene.

Nota

Per le indicazioni di preparazione con supporti diversi al ciclo muffaway® chiedere all'ufficio tecnico Naturalia-BAU.