



## NATURABOARD

Pannello isolante in fibra di legno, altamente resistente alla compressione, per sistemi a pavimento



### Vantaggi

- ✓ Pannello in fibra di legno, altamente resistente alla compressione.
- ✓ Notevole miglioramento dell'isolamento dal calore e dal rumore.
- ✓ Applicazione molteplice sotto massetti ad umido, massetti a secco ed asfalto colato.
- ✓ Strutture testate per pavimentazioni con indicazione del carico utile

### Descrizione prodotto

NATURABOARD è ottimale per l'impiego sotto i massetti ad umido di ogni tipo, con massetti a secco nonché per il parquet prefinito e il laminato. NATURABOARD è perfettamente adatto per le applicazioni con sollecitazioni elevate grazie alla sua alta resistenza alla compressione.

### Dati tecnici

Densità $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	225
Conduttività termica dichiarata (EN 13171) $\lambda_b$ [W/(mK)]	0,046
Capacità termica massica $c$ [J/(kgK)]	2.100
Resistenza al passaggio del vapore $\mu$	5
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione [kPa]	150
Resistenza a trazione perpendicolare [kPa]	10
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)	030105; 170604; 170201
Codice di designazione	WF-EN13171-T5-CS(10\Y)150-TR10-WS2,0-MU5-AF100

### Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Formato [cm]	Superficie per bancale [m <sup>2</sup> ]	Esecuzione bordo
20	135 x 60	90,72	Bordo dritto
40	135 x 60	45,36	Bordo dritto
60	135 x 60	30,78	Bordo dritto

### Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Impilare max. 4 bancale uno sopra l'altro

