

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima INTESANA 210

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1 Proclima INTESANA 210	Lieferung und Montage der Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn proclima INTESANA 210 die bei Dämmungen auf bzw. außerhalb der Tragkonstruktion zum Einsatz kommt. Diese regendichte, feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn wird auf Schalungen z. B. unter Aufsparrendämmungen verlegt. Der Feuchtevariable sD-Wert 0,25 - 25 m, garantiert höchste Sicherheit der Konstruktion und hohes Austrocknungspotential . Die Folie muss laut UNI EN 13984 CE-Zertifiziert sein. Brandklasse E laut EN 13501-1. Die Folie muß den Schlagregentest bestanden haben. Die Enden müssen 10 cm überlappt und mit eigenem Klebeband von proclima verklebt werden. Alle Durchbrüche müssen außerdem fachgerecht mit eigenem proclima Klebeband verklebt werden. Die Folie muß mit einer 6-jährigen Systemleistung und 10-jährigen Produkthaftung ausgestattet sein. Flächengewicht 210 gr/m². Maße: 50m x 1,5 m	m²			

GESAMT: