



EJOTHERM H3

Tassello universale a percussione

Descrizione prodotto

Omologato per calcestruzzo, mattoni pieni e forati secondo ETAG 014 (A,B,C)
 Montaggio preciso ed accurato grazie all'innovativo piattello basculante
 Sicurezza di montaggio e percentuali minime di rottura grazie all'effetto telescopico
 Conducibilità termica puntuale ottimizzata (0,000 W/K), grazie all'elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibra di vetro
 Elemento di espansione premontato per un montaggio più rapido

Campi di applicazione

- Supporti e murature con categorie d'uso secondo ETA: A,B,C
- Per il fissaggio di pannelli MUFFAWAY a soffitto
- Per la posa del primo strato di pannelli nei sistemi di isolamento a cappotto multistrato

Dati tecnici

Diametro foratura	mm 8
Diametro piattello	mm 60
Profondità di posa	mm 25
Consumo 6-8 pezzi	al mq
Confezionamento	200 pezzi al cartone

Valori caratteristici

A Calcestruzzo C 12/15 (EN 206-1)	kN 0,6
A Calcestruzzo C16/20 - C 50/60 (EN 206-1)	kN 0,6
B Mattoni pieni (DIN 105)	kN 0,6
B Mattoni in arenaria calcarea (DIN EN 106)	kN 0,6
C Mattoni multiforo (DIN 105)	kN 0,5
C Forati in arenaria calcarea (DIN EN 106)	kN 0,5

Matrice di applicazione

Lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi (collante + eventuale intonaco) Profondità di ancoraggio = 25 mm (categorie A, B, C)

Spessore pannello isolante [mm]	10 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm	110 mm
40	075	095	115	135	155	175
60	095	115	135	155	175	195
80	115	135	155	175	195	215
100	135	155	175	195	215	235
120	155	175	195	215	235	
140	175	195	215	235		

160	195	215	235
180	215	235	
200	235		

