

Profilo d'intradosso



Profilo di giunzione per serramenti con nastro sigillante in PE da 5,5x3 mm guarnizione protettiva

Vantaggi

- ? Impermeabile alla pioggia battente
- ? Aletta rimovibile con banda adesiva per l'applicazione di pellicole di mascheratura
- ? Guarnizione in TPE per ulteriore protezione
- ? Nessuna fuga visibile
- ? Giunzione pulita cappotto/serramento
- ? Autosigillante
- ? Montaggio semplice
- ? Installabile prima del materiale isolante
- ? Assorbe deformazioni fino a 0,6 mm

Campi di applicazione

- Per garantire un incollaggio ottimale, la superficie deve essere liscia, asciutta e priva di residui di polvere o grasso
- Si raccomanda una prova di incollaggio preventiva
- Superfici verniciate devono essere opportunamente pretrattate.
- Applicare con temperatura esterna compresa tra + 5 e + 40 °C
- La rasatura armata e il rivestimento finale non devono sormontare la sezione di rottura dell'aletta adesiva
- Interporre nastro espandente in corrispondenza di tutte le giunzioni

Dati tecnici

	9803014003	9803024003
Lunghezza profilo	1,4 m	2,4 m
Grammatura rete	145 g/m ²	145 g/m ²
Fissaggio rete	Termosaldata	Termosaldata
Unità di imballo [pz]	25 pz	25 pz
Unità di imballo [m]	35 m	60 m
Materiale profilo	PVC	PVC
Materiale rete	Fibra di vetro	Fibra di vetro
Materiale guarnizione	TPE	TPE