



SDK U

Tassello universale per il fissaggio di profili e per il fissaggio di isolanti a basso spessore (spallette) su fondi minerali compatti

Vantaggi

- SDK-U + piatto tassello IT-Z 60/8 K = STR-U
- omologazione per tutte le classi di materiali da costruzione
- ridottissima profondità di ancoraggio e massima capacità di carico garantiscono assoluta sicurezza e consumo economico dei tasselli
- vite premontata per un montaggio velocizzato
- per la compensazione di dislivelli superficiali della facciata utilizzare i compensatori EJOT AS

Dati tecnici

Certificazioni	ETA-04/0023
	Z-21.2-1769
Cat. di utilizzo (ETA 014)	A, B, C, D, E
pr. ancoraggio (A,B,C,D)	25 mm
pr. ancoraggio (E)	65 mm
Azionamento	TORX® T30
Diametro collare	16 mm
Diametro foro	8 mm
Diametro foro (A,B,C,D)	35 mm complanare
pr. foro (E)	75 mm complanare

Il tassello SDK-U abbinato con rondella ITZ 60/8 K= STR-U
Lunghezze disponibili: 45-65-85-105 mm

Valori caratteristici di caricabilità

A - Calcestruzzo C12/15	1,5 kN
B - Mattone pieno	1,5 kN
C - Laterizio forato	1,2 kN
D - CLS alleggerito	0,9 kN
E - CLS cellulare	0,75 kN