

STR U

Tassello universale ad avvitamento per il fissaggio a filo

Vantaggi

- omologazione per tutte le classi di materiali da costruzione
- montabile in modo complanare, utilizzando il tamponcino STR
- ridottissima profondità di ancoraggio e massima capacità di carico garantiscono assoluta sicurezza e consumo economico dei tasselli
- forza di pressione costante
- ponte termico ottimizzato
- vite premontata in acciaio per un montaggio velocizzato

Descrizione prodotto

Ejotherm STR U è un tassello universale ad espansione con vite per il fissaggio a filo degli isolanti nei sistemi a cappotto naturali. Applicato su fondi minerali come calcestruzzo e muratura. La struttura del tassello è in plastiche speciali con vite metallica. Profondità di ancoraggio ridotta.

Dati tecnici

Diametro tassello	8 mm
Diametro piattello	60 mm
Profondità foro, montaggio complanare h2 >=	35 mm (75 mm)
Profondità di ancoraggio huf >=	25 mm (65 mm)
Categorie d'uso secondo BTE (=ETA)	A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo	ETA-04/0023
Azionamento vite	TORX T30
Cond. termica puntuale	0,002 W/mK
Azionamento	Torx T30

Valori tra parentesi: ancoraggio in calcestruzzo cellulare (categoria d'uso E)

Valori caratteristici di caricabilità

A - Calcestruzzo C12/15	1,5 kN
B - Mattone pieno	1,5 kN
C - Laterizio forato	1,2 kN
D - CLS alleggerito	0,9 kN
E - CLS cellulare	0,75 kN

In riferimento ai carichi consentiti vanno rispettati i singoli fattori di sicurezza nazionali. Attenersi all'omologazione. Avviso: Utilizzare ejotherm STR U sempre in abbinamento con il tamponcino STR.

Dettagli di fornitura

Categoria d'uso A-D coibentazione (mm)	Categoria d'uso A-D coibentazione (mm)	Categoria d'uso A-D coibentazione (mm)	Categoria d'uso E coibentazione (mm)	Denominazione e lunghezza (mm)
Sul nuovo ¹⁾	Sul vecchio ²⁾	Sul nuovo ¹⁾	Sul vecchio ²⁾	
60				ejothem STR U 115
80	60			ejothem STR U 115
100	80	60		ejothem STR U 135
120	100	80	60	ejothem STR U 155
140	120	100	80	ejothem STR U 175
160	140	120	100	ejothem STR U 195
180	160	140	120	ejothem STR U 215
200	180	160	140	ejothem STR U 235
220	200	180	160	ejothem STR U 255
240	200	180	180	ejothem STR U 275
260	240	220	200	ejothem STR U 295
280	260	240	220	ejothem STR U 315
300	280	260	240	ejothem STR U 335
320	300	280	260	ejothem STR U 355
340	320	300	280	ejothem STR U 375
360	340	320	300	ejothem STR U 395
380	360	340	320	ejothem STR U 415
400	380	360	340	ejothem STR U 435
420	400	380	360	ejothem STR U 455

¹⁾ spessore colla 10mm , ²⁾ spessore colla 10mm e spessore vecchio intonaco 20mm

Unità di confezionamento: 100 pezzi cad.