

pavatex



PAVAFLEX

Materiale isolante, flessibile, in fibra di legno

Vantaggi

- Materiale isolante in fibra di legno, flessibile, naturale.
- Lavorazione agevole, ottima capacità di costipazione.
- Aperto alla diffusione e con capacità di assorbimento per costruzioni sicure.
- Buona capacità di accumulo del calore per una migliore protezione estiva al calore.

Descrizione prodotto

PAVAFLEX è un materiale isolante in fibra di legno, flessibile, con straordinarie proprietà di isolamento ed accumulo del calore per costruzioni aperte alla diffusione. Il materiale isolante gradevole può essere lavorato con utensili semplici di taglio. Grazie alla flessibilità e alla capacità di costipazione, PAVAFLEX può essere installato rapidamente, agevolmente e con tolleranze precise.



Dati tecnici

Densità [kg/m ³]	55
Conduttività termica dichiarata (EN 13171) ID [W/(mK)]	0,038
Capacità termica massica c [J/(kgK)]	2100
Resistenza al passaggio del vapore μ	2
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione [kPa]	-
Resistenza a trazione perpendicolare [kPa]	-
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)	030105; 170604; 170201
Codice di designazione	WF-EN13171-T3-MU2-AF5

Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Peso [kg/qm]	Formato [cm]	Superficie utile [cm]	Numero pannelli	Superficie per bancale [m2]	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
40	2,20	57,5 x 135	57,5 x 135	112	86,94	208	Bordo dritto
50	2,75	57,5 x 135	57,5 x 135	90	69,86	209	Bordo dritto
60	3,30	57,5 x 135	57,5 x 135	72	55,89	201	Bordo dritto
80	4,40	57,5 x 135	57,5 x 135	56	43,47	208	Bordo dritto
100	5,50	57,5 x 135	57,5 x 135	42	32,60	196	Bordo dritto
120	6,60	57,5 x 135	57,5 x 135	36	27,95	201	Bordo dritto
140	7,70	57,5 x 135	57,5 x 135	32	24,84	208	Bordo dritto
160	8,80	57,5 x 135	57,5 x 135	28	21,74	211	Bordo dritto
180	9,90	57,5 x 135	57,5 x 135	24	18,63	201	Bordo dritto
200	11,00	57,5 x 135	57,5 x 135	20	15,53	188	Bordo dritto
220	12,10	57,5 x 135	57,5 x 135	20	15,53	205	Bordo dritto
240	13,20	57,5 x 135	57,5 x 135	16	12,42	181	Bordo dritto

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto.