

Codice di designazione	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AF100
Pannelli impermeabilizzanti sottotegola (EN 14964)	SB.E

Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Peso [kg/m ²]	Formato [cm]	Superficie utile[cm]	Nr. pannelli per bancale	Superficie per bancale [m ²]	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
35	7,2	250 x 77	248 x 75	30	57,8	419	Maschio/femmina
40	8,2	250 x 77	248 x 75	28	53,9	446	Maschio/femmina
52	10,7	250 x 77	248 x 75	20	38,5	415	Maschio/femmina
60	12,3	250 x 77	248 x 75	18	34,7	431	Maschio/femmina
80	16,4	180 x 58	178 x 56	28	29,2	493	Maschio/femmina
100	14,50	180 x 58	178 x 56	22	23,0	358	Maschio/femmina
120	17,4	180 x 58	178 x 56	18	18,8	352	Maschio/femmina
140	20,3	180 x 58	178 x 56	16	16,7	364	Maschio/femmina
160	23,2	180 x 58	178 x 56	14	14,6	364	Maschio/femmina

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Sovrapporre al massimo 4 bancali.

Accessori PAVATEX

Fissativo per nastri adesivi [PAVABASE](#) o [PAVAPRIM](#)

Per superfici umide: [PAVACOLL 310 / 600](#)

Nastri adesivi per la sigillatura [PAVATAPE 75 / 150](#) e [PAVATAPE FLEX](#)

Per incollare la battuta dei pannelli: [PAVACOLL 310 / 600](#)