

pavatex



## PAVACOLL 310/600

Colla priva di solventi, ideale per pannelli PAVATEX

### Vantaggi

- Privo di solventi ed inodore.
- Indurimento completo rapido e controllato.
- Aderisce a superfici umide.
- Giunto adesivo resistente, viscoelastico in luogo di un collegamento fragile.

### Descrizione prodotto

Per l'incollaggio resistente all'acqua e alle intemperie dei sistemi isolanti e sottotegola PAVATEX, per la sigillatura a tenuta d'acqua ed aria delle sovrapposizioni e dei collegamenti dei teli PAVATEX. Come primer per PAVATAPE su superfici umide e porose. Aderisce anche sul legno, sui pannelli in legno, sui pannelli da costruzione ignifughi, calcestruzzo, muratura, intonaco, metalli protetti contro la corrosione e substrati umidi.

### Dati tecnici

Materiale	adesivo in poliuretano 1 C, privo di solventi
Temperatura minima di lavorazione per il substrato e l'aria [°C]	-5
Temperatura di lavorazione Adesivo [°C]	+5 a +40
Termostabilità [°C]	-40 a +110
Tempo di lavorazione (durata formazione pellicola) a 20 °C e 65% r.F. [min.]	7
A tenuta dopo [h]	2

### Consumo\*

	Formato [cm]	g/m g/m <sup>2</sup> Consumo per 100 m <sup>2</sup>		
		Cartuccia		
ISOLAIR 18**	77 x 250	33	56	13
ISOLAIR 22	77 x 250	34	58	14
ISOLAIR 35	77 x 250	38	65	15
ISOLAIR 52	77 x 250	40	68	16
ISOLAIR 60	77 x 250	40	68	16
PAVATHERM-PLUS 60/ 80/ 100/ 120	80 x 160	40	75	17
PAVATHERM-PLUS 60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160	58 x 180	40	91	21

\* senza raccordi

\*\* solo per pareti

### Dettagli di fornitura

Contenuto per confezione (ml/ g) Contenuto cartone [pz.] Accessori incl.

Cartuccia	310/470	12
Sacchetto tubolare	600 / 900	10

### **Stoccaggio**

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie.

### **Conservazione**

18 mesi a confezione chiusa