

pavatex



PAVABOARD

Pannello isolante in fibra di legno, altamente resistente alla compressione, per sistemi a pavimento

Vantaggi

- Pannello in fibra di legno, altamente resistente alla compressione.
- Notevole miglioramento dell'isolamento dal calore e dal rumore.
- Applicazione molteplice sotto massetti ad umido, massetti a secco ed asfalto colato.
- Strutture testate per pavimentazioni con indicazione del carico utile.



Descrizione prodotto

PAVABOARD è ottimale per l'impiego sotto i massetti ad umido di ogni tipo, con massetti a secco nonché per il parquet prefinito e il laminato. PAVABOARD è perfettamente adatto per le applicazioni con sollecitazioni elevate grazie alla sua alta resistenza alla compressione.

Dati tecnici

Densità [kg/m³]	220
Coduttività termica dichiarata (EN 13171) D [W/mK]	0,046
Capacità termica massica c [J/(kgK)]	2100
Resistenza al passaggio del vapore μ	5
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione [kPa]	150
Resistenza a trazione verticale al piano del pannello [kPa]	10
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)	030105; 170604
Codice di designazione WF-EN13171-T4-CS(10\Y)100-TR10-WS2,0-MU5-AF100	

Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Peso [kg/qm]	Formato [cm]	Superficie utile [cm]	Numero pannelli	Superficie per bancale [m²]	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
20	4.40	102 x 60	102 x 60	204	124.85	567	Bordo dritto
40	8.80	102 x 60	102 x 60	100	61.20	557	Bordo dritto
60	13.20	102 x 60	102 x 60	68	41.62	567	Bordo dritto

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Sovrapporre al massimo 4 bancali.