

pavatex



PAVAPLANUM

Livellante granulare, naturale, per la costruzione di case massicce ed in legno

Vantaggi

- Granulato naturale in argilla espansa per il livellamento.
- Altissima resistenza alla compressione per diversi sistemi ad umido e a secco.
- Nessun assestamento rilevante fino a un'altezza massima di installazione pari a 80 mm.

Descrizione prodotto

PAVAPLANUM è realizzato in argilla espansa. Grazie al suo alto peso, PAVAPLANUM migliora l'isolamento acustico e il comportamento di vibrazione dei pavimenti in modo determinante. È molto resistente alla compressione e facile da lavorare. PAVAPLANUM può essere impiegato su tutti i substrati, indipendentemente dal fatto che si tratti di un solaio massivo oppure in legno. Gli strati di compensazione in

PAVAPLANUM sono idonei come substrato resistente alla compressione per diverse strutture di pavimento. Pavaplanum può anche essere applicato come materiale livellante legato ad umido, miscelato con il cemento (v. direttiva sulla lavorazione)



Dati tecnici

Tipo prodotto	Granulato a secco in argilla espansa
Granulometria [mm]	1-4
Massa volumica (densità) [kg/m³]	750 ± 50
Peso superficiale per 1 cm di spessore, installato [kg/m²]	7,5
Fabbisogno di materiale per 1 cm di spessore di install [litri/mq]	10
Spessore minimo di installazione [mm]	10
Resistenza a trazione perpendicolare [kPa]	10
Copertura di linee strette [mm] (max. larghezza 200 mm)	>=10
Classe del materiale da costruzione (DIN 4102-1)	A1

Dettagli di fornitura

Contenuto Peso [kg/qm]	Formato [cm]	Superficie utile [cm]	Nr. sacchi/bancale	Volume per bancale (m³)	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
40	25	-	-	18 Sack	0.72	470

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto.