

CLAYTEC



Claytec CANNUCCIATO

Cannucciato portaintonaco per l'applicazione interna di intonaci in argilla a parete e soffitto, utilizzabile sull'esterno per intonaci in calce.

Caratteristiche

Rete di canne naturali e fili di acciaio zincato. 70 gambi per metro lineare, fissaggi ogni 20m circa.

Confezione

In rotoli. Larghezza 2,0 m, Lunghezza 10,0 m.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e arieggiato, senza pellicola.

Quantità necessaria

Armatura delle superfici come m² di superficie da intonacare, più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni.

Lavorazione

La rete (compresi i fili di acciaio zincato) può essere tagliata con una forbici da giardino. Ritagli con una lunghezza sotto 30cm possono essere instabili e possono avere una lavorazione meno confortevole.

Il fissaggio sul sottofondo viene eseguito con chiodi zincati o meglio con graffette zincate. Nella copertura di soffitti o sottotetti la lunghezza delle graffette deve essere di almeno 25mm, nella copertura di pareti almeno di 16 mm.

Il fissaggio deve avvenire in modo tale che il filo continuo resistente sia indirizzato verso l'applicatore. Con questo filo i gambi vengono fissati in modo definitivo insieme al cappotto al sottofondo.

Per la stabilizzazione di alti pacchetti di argilla il cannucciato viene posato nella prima mano, eventualmente fissato e ricoperto subito con la seconda mano. Dopo può essere inserita un altrocannucciato girato a 90°.

Applicazione successiva

L'intonaco non deve essere inumidito prima di essere applicato.