

CLAYTEC



Claytec RETE DI VETRO

Rete in fibra di vetro, con rivestimento polimerico, per rete a maglia:
 Armatura di superfici per costruzioni a secco e in legno con Pavaboard e isolamento interno con Pavadentro, pannelli in argilla, intonaci di argilla, intonaco da interni a base di calce.

Caratteristiche

Peso ca. 65g/m², ordito/trama ca. 16/16 fibre per 10 cm, maglia ca. 5,5x5,5 mm

Confezione

In rotoli. Armatura di superfici largh. 100 cm, armatura di giunti largh. 8 cm. Lunghezza 100 m

Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno tre anni in luogo asciutto, arieggiato e protetto dai raggi solari diretti.

Quantità necessaria

Armatura delle superfici come m² di superficie da intonacare, più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni.

Lavorazione

Armatura delle superfici: stendere grossolanamente la base di Claytec® COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA, l'intonaco Claytec® MINERAL 20, o l'intonaco di finitura in argilla Claytec® FEIN 06. La rete d'armatura va posata sull'intonaco fresco ancora plastico e annegata utilizzando un frattazzo in feltro. La sovrapposizione nell'area dei giunti deve essere di ca 10 cm.
 Prima dell'intonacatura successiva, le miscele o le malte applicate per il montaggio della rete devono essere completamente asciutte.