

pavatex



## PAVAROOM

Innovativo pannello di finitura per interno

### Vantaggi

- Leggero, stabile e fortemente isolante..
- Montaggio rapido.
- Freno al vapore e tenuta all'aria.
- Superficie pronta per interventi di finitura.



### Descrizione prodotto

PAVAROOM è un pannello per interni per il rivestimento di tetti spioventi, coperture, parete interna, parete di raccordo e lato interno della parete esterna. Il giunto a incastro consente una rapida posa in continuo sopra alle travi strutturali fino ad un interasse max. di 80 cm. Il rivestimento su entrambi i lati consente di utilizzare PAVAROOM come freno al vapore e di tenuta all'aria, senza la necessità di ulteriori fogli barriera/di tenuta. Con questo metodo servono fino a tre fasi di lavoro in meno rispetto ai pannelli tradizionali. Con un peso di 7,5 kg/m<sup>2</sup> è notevolmente più leggero, andando a semplificare drasticamente la movimentazione in cantiere. Allo stesso tempo PAVAROOM garantisce un'ulteriore azione di isolamento termico, protezione dal calore e isolamento acustico.

### Dati tecnici

Densità [kg/m <sup>3</sup> ]	230
Conducibilità termica (EN 13171) ID [W/(mK)]	0,044
Capacità termica massica c (J/kgK)	2100
Valore Sd [m]	ca. 4,6
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Tensione di compressione in caso di schiacciamento pari al 10% [kPa]	250
Resistenza a trazione ortogonale [kPa]	30
Codice rifiuti secondo il catalogo rifiuti europeo (EAK)	030105;170201;170604
Dati tecnici da norma armonizzata	WF-EN13171-T5-CS(10/y)150-TR15-WS1.0

## Dettagli di consegna

Spessore[mm]	Peso[kg/m <sup>2</sup> ]	Formato[cm]	Superficie utile[cm]	Nr. pannelli per bancale	Superficie per bancale [m <sup>2</sup> ]	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
30	7,50	125 x 54	123,3 x 52,3	148	99,9	709	maschio/femmina
30	7,50	250 x 54	248,3 x 52,3	74	99,9	709	profilato*
60	13,20	125 x 54	123 x 52	72	48,6	691	profilato*
60	13,20	250 x 54	248 x 52	36	48,6	691	profilato*

\*Incastro perimetrale a «V»

Superficie: strato funzionale bianco su ambo i lati a base di cellulosa con effetto freno al vapore

## Pannelli spalletta

Spessore [mm]	Peso [kg/mq]	Peso [kg/Pacchetto]	Formato[cm]	Numero pannelli/Pacco pannelli/bancale	per pacco/Bancale [mq]	per bancale[kg]	esecuzione bordi
20	3,60	20,70	120 x 60	8 / 96	5,76 / 69,12	264	bordo diritto
40	7,20	20,70	120 x 60	4 / 48	2,88 / 34,56	264	bordo diritto

## Stoccaggio

Stoccaggio: Stoccare in luogo asciutto e al sicuro da danneggiamenti. Accatastare al massimo due bancale uno sopra l'altro.