



VITI RA P

Viti per il fissaggio del pannello PAVAROOM su fondi in muratura, calcestruzzo e legno

Viti RA P multiuso per il fissaggio del pannello PAVAROOM su pareti in muratura, calcestruzzo e su strutture in legno. Vite Ø 7,5 mm, testa della vite 11 mm, serraggio con TORX T30.

Consumo: 8 pezzi/mq

Fissaggio su muro/cls: preforo Ø 6 mm, profondità preforo > 10mm della vite, eseguito a rotazione

PAVAROOM 30 = RA P 100 mm

PAVAROOM 60 = RA P 135 mm

Fissaggio su legno:

PAVAROOM 30 = RA P 60 mm

PAVAROOM 60 = RA P 100 mm

Dati Tecnici:

descrizione	Unità di misura	
diametro della vite	mm	7,5
diametro della testa	mm	11
Serraggio		TORX T30
Lunghezze delle viti	mm	60-100-135
Ø Preforo per calcestruzzo e muratura	mm	6
Lunghezza preforo per cls e muratura	mm	Lunghezza vite + 10 mm
Modalità preforo A rotazione		
Fissaggio su muratura:		8 pz/m ²
PAVAROOM 30		RA P 100 mm
PAVAROOM 60		RA P 135 mm
Fissaggio su legno:		
PAVAROOM 30		RA P 60 mm
PAVAROOM 60		RA P 100 mm