



- esposizione alle intemperie: 6 mesi
- adesivo impermeabile all'acqua

Applicazione

Cerotto adesivo con funzione easy-off per incollaggi su punti di difficile lavorazione. TESCON SANAPATCH deve essere prima posizionato e correttamente orientato. Solo in seguito va rimossa la pellicola easy-off superficiale. In questo modo si ottiene un incollaggio semplice, veloce e accurato.

Applicazione, ad es., per:

- l'area di collegamento dell'arcareccio inferiore ai cordoli sotto la travatura nel risanamento del tetto dall'esterno
- tubi molto vicini a elementi strutturali contigui
- in corrispondenza di incastri, ecc.

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.

In seguito all'incollaggio dei freni al vapore, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.

Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le guaine sottotetto e per facciate siano posate senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

TESCON SANAPATCH

Cerotto adesivo con funzione easy-off per incollaggi su punti di difficile lavorazione.

Cerotto adesivo con funzione easy-off per incollaggi su punti di difficile lavorazione.

Vantaggi

- la pellicola divisoria di superficie consente un incollaggio semplice, veloce e accurato di aree difficilmente accessibili
- la pellicola divisoria va rimossa solo dopo aver posizionato e orientato il cerotto adesivo
- il taglio della pellicola può essere adattato su misura alle necessità edilizie
- incollaggio sicuro delle fughe



Dati tecnici

Stoffa

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Supporto | feltro speciale di PP |
| Adesivo | colla SOLID impermeabile all'acqua |
| Strato di separazione | pellicola siliconata in PE |

Proprietà

Regolamento

Valore

| | |
|--|-------------------------------|
| Colore | azzurro chiaro |
| Periodo di esposizione agli agenti atmosferici | 6 mesi |
| Temperatura di applicazione | da -10 °C |
| Resistenza alla temperatura | duratura da -40 °C a +90 °C |
| Conservazione | in un luogo fresco e asciutto |