



RAPID CELL

Nastro adesivo rapido

Per la sigillatura impermeabile all'aria, economica e durevole delle fughe dei pannelli in derivati del legno. Adatta anche per l'incollatura delle sovrapposizioni di guaine di freno al vapore.

Vantaggi

- nastro adesivo rapido senza pellicola di separazione
 - nessuna necessità di rimuovere, raccogliere e smaltire la carta antiadesiva
 - si può staccare manualmente: Risparmio di tempo rispetto a nastri adesivi con pellicola di separazione di ca. 60%
 - colla impermeabile all'acqua
- per incollature impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
 - i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Applicazione

Per la sigillatura impermeabile all'aria, economica e durevole delle fughe dei pannelli in derivati del legno. Adatta anche per l'incollatura di sovrapposizioni di guaine freno al vapore e barriera all'aria così come guaine antipolvere.

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle guaine di freno al vapore, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Si possono ottenere giunzioni impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.



Dati tecnici

	Stoffa
Supporto	carta siliconata resistente
Adesivo	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	senza

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore	verde	
Temperatura di applicazione	da -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura da -40 °C a +90 °C	
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto	