



## RAPID CELL

### Nastro adesivo rapido

Per la sigillatura impermeabile all'aria, economica e durevole delle fughe dei pannelli in derivati del legno. Adatta anche per l'incollatura delle sovrapposizioni di membrane di freno al vapore.

### Vantaggi

- nastro adesivo rapido senza pellicola di separazione
  - nessuna necessità di rimuovere, raccogliere e smaltire la carta antiadesiva
  - si può staccare manualmente: Risparmio di tempo rispetto a nastri adesivi con pellicola di separazione di ca. 60%
  - colla impermeabile all'acqua
- per incollature impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
  - ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

### Applicazione

Per la sigillatura impermeabile all'aria, economica e durevole delle fughe dei pannelli in derivati del legno. Adatta anche per l'incollatura di sovrapposizioni di membrane freno al vapore e barriera all'aria così come membrane antipolvere.

### Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle membrane, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Si possono ottenere giunzioni impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

## Dati tecnici

### Stoffa

Supporto	carta siliconata resistente
Adesivo	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	senza

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore	verde	
	superata	DIN 4108-11
Temperatura di applicazione	da -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura da -40 °C a +90 °C	
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto	