



## UNI TAPE

### Nastro adesivo universale

Per l'incollatura durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e guaine di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollatura delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

### Vantaggi

- applicazione universale negli interni
  - per incollature impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
  - alta forza incollante iniziale
  - si può staccare manualmente
- colla impermeabile all'acqua
  - i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

### Applicazione

UNI TAPE per l'incollatura durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e guaine di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollatura delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

### Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle guaine; una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Si possono ottenere giunzioni impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

## Dati tecnici

### Stoffa

Supporto	carta speciale con rete di armatura
Adesivo	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	carta siliconata

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore	azzurro chiaro	
Temperatura di applicazione	da -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura da -40 °C a +90 °C	
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto	